

Modelo: HELIX 6" ALLOY TOE

Código: 86518

Parte superior de cuero entero virgen de primera calidad.

Construcción de cemento para la flexibilidad y la reducción del tiempo de afloje.

Tecnología anti-fatiga con geometría cónica en la suela intermedia hecha con poliuretano.

Suela intermedia en EVA moldeada para una amortiguación ligera.

Cuello interior acolchado.

Forro interior con tratamiento antimicrobiano para el control de olores.

Sistema de bloqueo de cordones del talón

Soporte de arco en nylon para el soporte estructural.

Plantilla interior en poliuretano de célula abierta contorneada de una sola densidad, con cubierta antimicrobiana para la comodidad transpirable y el control de olores.

Su tecnología Anti-fatiga amortigua los golpes y devuelve la energía a zonas clave del pie para mayor comodidad. Utiliza el diseño de cono invertido para brindar confort cuando se está en movimiento y gracias a su ensamble de materiales distribuye la presión en la planta del pie para brindar máxima comodidad durante jornadas largas de trabajo.

Cumplen con las normas ASTM F2412-11, ASTM F2413-11 y ASTM F2892-11 de estándares de riesgo eléctrico.

Puntera en Aleación. Su ligera puntera de forma asimétrica cumple con los estándares de impacto y de compresión ASTM F2412-11, I/75 y C/75, y de seguridad ASTM F2413-11 C.